

TECHNISCHE LIJST ■
DE SCHALM
2021

DE SCHALM



Gegevens

Aantal zitplaatsen vaste tribune:	178 (1 rij van 22, 6 rijen van 23, 1 rij van 18)
Aantal zitplaatsen losse stoelen:	46 (2 rijen van 23)
Maximaal aantal zitplaatsen:	224
Info brandweer:	max. 260 personen mogen in de de Schalm aanwezig zijn
Techniekplaats:	vast, middenachter op de tribune, 5 stoelen breed
Lichtcabine:	midden, achter de tribune
Kleedkamers:	2

Speelvlak

Uitvoering:	Vlakke vloer
Vloer:	Parket, zwevend gelegd op balken
Afmetingen speelvlak: diepte	13m breed x 6,50m diep (breedte tussen zijzwart, tussen voordoek en achterdoek)
Hoogte onderkant grit:	5,50 m

Nb. de diepte is te vergroten, door het voordoek niet te gebruiken en minder losse stoelen te plaatsen, eventueel bellen voor info.

Laden en lossen

Peil:	0 m (zelfde hoogte als het speelvlak)
Afmetingen buitendeur:	2,25m hoog x 2,30m breed
Afstand tot toneelvloer:	20 m

Nb. Er is een ramp aanwezig.

Afstopping

Voordoek: handmatig bedienbaar vanaf linker zijtoneel, kleur rood

Poten: hangen aan helmrail, 3 aan beide zijden, vaste diepte, variabel, kleur nachtblauw

Friezen: hangen vast in het grit, op zelfde diepte als de poten, kleur nachtblauw

Friezen: hangen op 5,50 m hoogte, lengte van de friezen is 1,50 m

Fond: hangt aan helmrail, handmatig bedienbaar vanaf linker zijtoneel, kleur nachtblauw

Horizondoek: hangt aan helmrail, achter het fond, kleur naturel

Balletvloer: maximaal 4 banen van 15x2m, kleur zwart en onderkant wit

Trekkenwand

Aantal:	10 stuks
Trekafstand:	0,75 m
Treklengte:	13,5 m
Maximale werklust:	300 kg
Maximale trekhoogte:	6,47 m
Afstand laatste trek tot fond:	0,40 m
Afstand laatste trek tot horizondoek:	0,95 m

Nb 1. De eerste 2 trekken bevinden zich voor het voordoek, in trek 2 hangen standaard de clusterluidsprekers.

Nb 2. Er kunnen geen kapchangements plaatsvinden

Licht

Lichtcomputer: Hydra Sky

Dimmers: Zero88 Digital Dimmers, 46 kanalen

Theaterspots

Merk	Type	Wattage	Soort	Aantal
ADB	C 201 S	2 KW	PC	4
ETC	Source Four Junior	575 W	Profiel	2
ETC	Source	750W	Profiel	4
Multipar	Par 56	500W	Par	8
Niethammer	HPS-1000	2 KW	PC	4
Niethammer		1 KW	PC	2
-	Model 30622	575 W	Par 64 (los)	10
Show Tec			Par, 6 bar + harting	4 (24 totaal)
Par	Par 64	1KW (per stuk)	Par	12
Strand	Cantata	1KW	Fresnel	6
Strand		1 KW	Horizonbak	12
Strand	Cantata	1KW	PC	20
Strand	18/32		Profiel	8

Beamer

Panasonic PT-MZ670 met Kramer TP-580TXR

Projectiegrootte is max ca. 7m x 5m

Audio

Amp Powersoft Ottocanali

PA (LCR) MAG Audio NX12-8

PA Subs MAG Audio 18-4

Monitoring

- 6x MAG Audio Z320-8
- 2x Mackie Active SRM 450
- 2x Soundproject X-Act

Audiomixers

- Midas M32 Live
- Yamaha 01v96

Multi: Midas DL32

Cd spelers: diversen

MD speler

Microfoons

Merk	Type	Soort	Aantal
AKG	SE 300B	condensator	6
AKG	D12E	basdrum	1
Sure	Beta 91	grensvlak	1
Sure	SM-58 beta	dynamisch/zang	4
Sure	SM-57	dynamisch/snare	2
diverse	div.	dynamisch	ca. 12
SE Electronics	SE2200A	Grootmembraam	3



